

Lezen voor gebruik van de Roestverfproducten:

- Pot niet schudden voor gebruik.
- De pot roestverf bevat een toplaag, dit dient ter bescherming van de verf. Deze laag dient voor gebruik eraf geschept te worden, zodat er geen klonten in de verf komen. Is de laag vloeibaar dan kunt u dit goed mengen met de verf.
- Let op: niet roeren voordat de toplaag eraf is!
- Niet verdunnen met water
- Gebruik een donkere/zwarte ondergrond voor het beste resultaat!

Onze verf is te verwerken met spaan, (blok) kwast, spons, of roller. (niet verspuitbaar)

Het rendement is afhankelijk van soort ondergrond en wijze van verwerken. (gemiddeld 1 pot van 1KG verf voor ca. 5m²)

Om het juiste effect te krijgen van de kleur die u gekozen heeft kan het soms een paar dagen duren voordat het op kleur is. Door de natuurlijke omgeving van zuurstof zal uiteindelijk de juiste kleur verschijnen. Seal/lak het dus niet meteen af.

Toepassing:

Onze verf kun je op twee verschillende manieren toepassen, zonder oxidatie of met oxidatie. Het eindresultaat kan verschillen per ondergrond, probeer het product daarom altijd uit op een klein stukje voordat je het op het gehele oppervlakte aanbrengt.

Breng twee lagen verf aan (houd 4 uur droogtijd tussen de 1e en 2e laag aan). Laat vervolgens nog eens 24 uur drogen en schuur met schuurpapier korrel 120 om de verf deeltjes bloot te leggen en daarmee de oxidatie te vergemakkelijken. Voor een versneld oxidatieproces verwijder je het stof niet.

Breng vervolgens gelijkmatig de eerste laag van de bijgeleverde activator aan. Om druisen te voorkomen gebruik je niet te veel activator. Laat dit 2 tot 3 uur intrekken en seal vervolgens af. Eventueel een tweede laag aanbrengen op de gewenste plekken en weer 2 tot 3 uur laten intrekken. Seal weer af.

Oxide effect:

De roest activator kan worden aangebracht met een spray, roller of spons van beneden naar boven en van links naar rechts, in één beweging. Alleen dekken en dan even flink op laten drogen.

Voor (nog) meer roest effect kunt u het schuursel op het werk laten liggen, waarna de roest activator zijn werk kan gaan doen.

Ook kunt u met een kwast spetteren met de roest activator, deze sporen blijft je dan ook een beetje zien.

Wil je het natuurlijke ijzer effect? Breng dan één laag verf aan. Als deze droog is licht schuren met schuurpapier korrel 400 totdat de gewenste glans is verkregen. Verwijder met een vochtige doek de losse deeltjes om vervolgens af te sealen.

Kleurindicatie ná oxidatie:*Koper roestverf**Koper roestverf met oxidatie toepassing**Brons roestverf**Brons roestverf met oxidatie toepassing**Ijzer (fijn) roestverf**Ijzer (fijn) roestverf met oxidatie toepassing**Ijzer (grof) roestverf ***Ijzer (grof) roestverf met oxidatie toepassing**Messing roestverf**Messing roestverf met oxidatie toepassing*

* Ijzer grof zolang de voorraad strekt.

Presealer

Consolideert, verstevigt en verhardt voor binnen en buiten, en maakt het waterdicht (2x lakken) voordat het wordt afgewerkt met Topsealer. Let op verwerkingstemperatuur, boven 5gr C.

De Presealer is een poriënvuller om het object voor te bereiden op de Topsealer WT die bestaat uit deel A en B (moet gemengd worden). De Presealer dient om het oxideren te stoppen op het moment dat het de juiste oxidatie bereikt heeft.

Presealer heeft een lichte glans, ons advies voor een natuurlijke uitstraling is mat af te lakken.

Topsealer A&B

Onze Topsealer A en B dienen met elkaar vermengd te worden. De Topsealer geeft een goede weerstand tegen vlekken, slijtage en krassen en geeft een matte uitstraling. De Topsealer is voor binnen gebruik (op waterbasis)

Dan nog even dit:

- Wij hebben helaas geen samples of staaltjes
- Onze producten zijn niet hitte bestendig
- De verf hecht op iedere ondergrond, ook op hout en zeker met een primer eronder. Zorg dan wel dat het object na de verwerking van de roestverf goed wordt afgelakt.
Let op; als er vocht in het hout zit of kan intrekken kan het product eraf geduwd worden en als het hout 'openklapt' dan scheurt de roestverf natuurlijk ook
- De verf (incl. oxidatie) kan buiten, echter de 2 componentenlak niet. Daar zou u dan een andere buitenlak overheen moeten doen.
- Wij zien graag resultaat foto's! Deel ze met ons door te mailen naar info@roestverfshop.nl en zie jouw resultaat terug op onze socials

Voor overige informatie verwijzen wij naar de etiketten op onze producten.

Veel succes!

*Geopende verpakkingen nemen wij niet retour // Retourneren binnen 14 dagen //

Retourkosten zijn voor eigen rekening *

Onderdeel van

